

Power

ALI JUNIOR SERIJA Line Interactive UPS



- > Idealus sprendimas asmeniniams kompiuteriams
- > Galimi modeliai nuo 500 iki 1500VA
- > Skaitmeninis valdymas
- > Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)
- > Pažangi baterijų valdymo sistema
- > Apsauga nuo perkrovų ir trumpojo jungimo
- > 24 mėnesių garantija

Alpha's ALI junior valdomi mikroprocesoriumi, išėjimo įtampa - kvazisinusoidė, *line interactive* UPS su automatinio įtampos reguliavimo funkcija. Visi Alpha ALI junior modeliai gaminami su programme įranga, kuri leidžia stebėti UPS parametrus, automatiškai išjungti kompiuterį dingus įtampai.

Alpha ALI junior UPS

Nominalūs parametrai

Modelis	ALI Junior 500 500VA/300W	ALI Junior 800 800VA / 480W	ALI Junior 1000 1000VA / 600W	ALI Junior 1500 1500VA / 900W
Galia VA/W:				
Baterija				
DC įtampa:	12V	12V	24V	24V
Rezervavimo laikas esant 100% apkrovai:	5 min	5 min	10 min	6 min
Rezervavimo laikas esant 50% apkrovai:	18 min	12 min	26 min	15 min
Mechaniniai parametrai				
Plotis x Gylis x Aukštis (mm):	97 x 320 x 135	97 x 320 x 135	130 x 356 x 192	130 x 382 x 192
Svoris (kg):	6.44	6.60	13.4	13.6

Pagrindiniai parametrai

AC iėjimas

Įtampa: 230V, ±25%
Dažnis: 50 ar 60 Hz ±10% (auto sensing)

AC išėjimas

Įtampa: 230V, ±5%, kvazisinusoidė
Dažnis: 50 ar 60Hz, ±1 Hz
Įtampos reguliavimas: Pakelia 15%, kai iėjimo įtampa -9% iki -25% nuo nominalios.
Sumažina 13% jei iėjimo įtampa +9% iki +25% nuo nominalios
Persijungimo laikas: 2 - 4 ms, įskaitant reagavimo laiką

Apsauga

Apsauga nuo įtampos šuolių: 480 J / 2ms
Apsauga nuo perkrovų: UPS automatiškai išsijungia po 60 sekundžių esant 110% apkrovai,
ir po 3 sekundžių esant 130% apkrovai
Vidinė apsauga: Saugiklis
Duomenų apsauga: RJ-11 apsauga nuo viršištampių

Signalai

Indikacija: Lemputė
Baterijų režimu: Reti garso signalai
Silpna baterija: Dažni garso signalai
Perkrova: Pastovus garso signalas
Komunikacinės jungtys: RS-232 ir USB sasajos

Aplinka

Temperatūra: nuo 0°C iki +40°C
Aukštis virš jūros lygio: 3500 m
Skleidžiamas triukšmas: <40dBA esant 1 m atstumu
Drėgmė: 0-95%
Saugumo standartai: UL, CSA, CE

Garantija

24 mėnesiai

ALPHA koncerno produkciją Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje platina UAB Alphatec Baltic.
Tel. + 370 5 210 5291; Faks. + 370 5 210 5292; E-paštas: info@alphatec.lt